

297\*210MM



Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B1-Blok Kat:8 No.:299-300 Bakırköy/İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 212. 465 07 71 - 465 07 72 - 465 07 73
Fax: +90 212. 465 07 70
www.vitolighting.com
info@vitolighting.com



EN RECESSED-MOUNTED LED PANEL INSTRUCTION

Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Op. Voltage : 220-240V ~ 50/60Hz
Max Power: 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Lightsource : SMD LED
Electrical Protection Class : II
Ingress Protection : IP20
Material : PP

CAUTION:
1. Installation should be done by a qualified electrician.
2. Before installation of fixture and connecting driver, please cut off the main power.
3. Suitable for mounting on flammable surfaces.
4. Please be sure to connect the proper driver type for the LED fixture.

INSTALLATION:
1. Drill a hole in ceiling according to given measurements.
2. Connect cables of driver and fixture by using terminal blocks.
3. Fix the lamp to ceiling using springs and turn on the power supply.

BG СВЕТОДИОДНА ЛУНА ИНСТРУКЦИЈА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Номинално напрежение : 220-240V ~ 50/60Hz
Моќност : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Тип на фаскутата : SMD LED
Степен на заштита од опашката : II
Клас на заштита : IP20
Материјал : PP

ВНИМАНИЕ:
1. Да се монтира само од квалифициран персонал.
2. Преди монтажа на осветилка и съединяване на управлението, изключете главното захранване.
3. Подходящо за монтаж на горимите повърхности.
4. Моля проверете преди свързването дали захранването е подходящо за светодиодните осветители.

МОНТАЖ:
1. Пробиете отвор в монтажната повърхност с подходящ размер.
2. Свържете проводниците на захранването и осветилката посредством лустер клемите.
3. Монтирайте осветилката използвайки пружините и след това включете захранването.

SLO LED PANEL NAVODILA

SPESIFIKACIJE:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Delovna napetost: 220-240V ~ 50 /60Hz
Maks. moč: 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
LED svetilni: SMD LED
EP Class: II
IP zaščita: IP20
Material: PP

OPOMBLA:
1. V steni, tleh ali stropu izvrtajte luknjico.
2. Napravo povežite na napajanje s primernimi instalacijskimi sponkami.
3. Izberite primerno praznino in pritrdite napravo ter vključite napajanje.

RUS СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Рабочее напряжение : 220-240 В ~ 50/60 Гц
Мощность : 3Вт / 6Вт / 12Вт / 18Вт / 24Вт
Тип лампы : SMD LED
Степень защиты/класс защиты : II
Класс защиты : IP20
Материал : PP

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Светильник должен быть установлен квалифицированным электриком.
2. Перед установкой светильника и соединении драйвера отключите электропитание.
3. Возможна установка светильника на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.
4. Убедитесь в соединении верного типа драйвера для светодиодного светильника.

МОНТАЖ:
1. Просверлите отверстие в потолке в соответствии с предоставленными размерами.
2. Соедините провода драйвера с светильником, используя клемные колодки.
3. Установите светильник, используя пружины. Включите электропитание.
Светильник готов к эксплуатации.

TR SIVA-ALTI LED PANEL KULLANMA KILAVUZU

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Çalışma Gerilimi : 220-240V ~ 50/60Hz
Güç : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Işık Kaynağı : SMD LED
Koruma Derecesi : II
Elektriksel Koruma Sınıfı : IP20
Materyal : PP

GÜVENLİK TALİMATLARI:
1. Montaj uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
2. Amalürün ve sürücünün montajından önce lütfen enerjiyi kesiniz.
3. Sıcaklığa karşı normal duvarlaştırma olan yüzeylere monte edilebilir.
4. LED sürücüsüne uygun sürücü tipini bağladığınızdan emin olunuz.

KURULUM:
1. Tavandan aşağıya göre tavanda bir delik açınız.
2. Sürücü ve amaliürün elektrik bağlantılarını klemensler aracılığıyla yapınız.
3. Amaliürü yaylar vasıtasıyla tavana monte ediniz ve elektriki açınız.

GR ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΔΗΓΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Τάση λειτουργίας : 220-240V ~ 50/60Hz
Μέγ. ισχύς : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Φωτεινή Πηγή : SMD LED
Βολτaje προστασίας : II
Κλάση προστασίας : IP20
Υλικό : PP

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Η εγκατάσταση να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
2. Πριν την εγκατάσταση του φωτιστικού και του driver διακόψτε την κεντρική παροχή ρεύματος.
3. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε όλες τις επιφάνειες.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατάσταση τον κατάλληλο driver για το φωτιστικό LED.

ΕΓΚΑΤΑΞΗ:
1. Ανοίξτε μια τρύπα στην οροφή σύμφωνα με τις διαστάσεις.
2. Συνδέστε τα καλώδια του driver και του φωτιστικού χρησιμοποιώντας κlemens.
3. Στερεώστε στην οροφή χρησιμοποιώντας τα ελατήρια και ανοίξτε την παροχή ρεύματος.

AR LED اصواتة المواصلات القبطية

Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
جهد التشغيل : 220-240V ~ 50/60Hz
القدرة : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
مصدر الإضاءة : ضوء سMD
درجة الواقية : II
مصفى الواقية الكهربائية : IP20
مادة التصنيع : PP

تعليمات الأمان:
1- يجب إجراء التجهيز من قبل خبير في الكهرباء.
2- من فضلكم قطع التيار الكهربائي قبل التجهيز.
3- يمكن تركيبه على سطوح ذات طبيعة قابلة للاشتعال.
4- تأكد من ربط سMD مع مصدر الإضاءة المناسب.

التجهيز:
1- تمسك برؤس الأضواء لعمل الوصلات الكهربائية لمصدر الإضاءة المناسب.
2- اربط الأضواء بصفاء بواسطة الوصلات (الكlemens)، وفتح التيار الكهربائي.

RO SPOT INCASSTRAT CU LED INSTRUCȚIUNI

SPESIFICĂȚII:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Tensiune de operare : 220-240V ~ 50/60Hz
Putere : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Tip consumator ( bec ) : SMD LED
Grad de protecție : II
Clasa de protecție pentru : IP20
Material : PP

MĂSURI DE PRECAUȚIE:
1. Instalarea trebuie făcută de către un electrician autorizat.
2. Înainte de instalare Interpușii tensiunea electric în instalație .
3. Adecvat pentru montaj în pe suprafețe plane.
4. Asigurați-vă că folosiți suruburile adecvate pentru acest tip de lampă.

INSTALARE:
1. Faceți o gaură în tavan. În conformitate cu dimensiunile date.
2. Conectați cablurile de alimentare la bornele terminale.
3. Fixați armatură pe tavan folosind șurubii și repornii tensiunea electrică.

SRB LED UGRADNA LAMPA INSTRUKCIJA

SPESIFIKACIJA:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Op. Voltaza : 220-240V ~ 50/60Hz
Maks. snaga : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Izvor svjetlosti : SMD LED
Stepen zaštite : II
Klasa zaštite : IP20
Material : PP

UPOZORENJE:
1. Instalaciju treba izvršiti kvalificiranom električaru.
2. Pre instalacije i povezivanja komandnog uređaja morate isključiti glavni dovod struje.
3. Pogodno za montazu na zapaljivim površinama.
4. Budite sigurni da ste povezali odgovarajući tip komandnog uređaja za LED uređaj.

INSTALATION:
1. Izbuđi rupu prema datim mjerama.
2. Povežite kablove na komandnom uređaju i proizvod pomoću klemna.
3. Postavite lampu na plafon putem sažli i uključite struju.

HR LED UGRADBENA SVJETLIKA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Napon : 220-240V ~ 50/60Hz
Moj. snaga : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Izvor svjetla : SMD LED
Stopanj zaštite : II
Klasa zaštite : IP20
Material : PP

UPOZORENJE:
1. Instaliranje povjeriti kvalificiranom električaru.
2. Prije instaliranja isključiti napajanje.
3. Prikladno za postavljanje na zapaljivim površinama.
4. Paziti da je tip priključnice odgovarajući za LED rasvjetu.

MONTAŽA:
1. Izbuđi rupu u stropu prema zadanim mjerama.
2. Spojite kablove priključnice i svjetlika rednim zakačkama.
3. Oprema prihvrtite svjetliku na strop i uključite napajanje.

KAZ ЖАРЫКДИОДТЫ ОРНАТЫЛАТЫН ШЫРАҒДАН НҰСҚАУЛЫҚ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Жұмыс кернеуі : 220-240В ~ 50/60 Гц
Қуаты : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Шам түрі : SMD LED
Қорғаныс дәрежесі : II саят.
Қорғаныс сыныбы : IP20
Қорысуы : PP

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ:
1. Шырағданды білгілі электр маманы орнатуы тиіс.
2. Шырағданды орнатар алдында және драйверді жалғар алдында электр қуатын ақырылауы.
3. Шырағданды ылғиыты тұтыныаты материалдан жасалған зат бетіне орнатуға болмайды.
4. Жұмысқа қатысты шырағданды орнатар драйвер типі дұрыс жалғанығына көз жеткізілуі.

МОНТАЖ:
1. Біртүрлі өшеміңдерге сәйкес тегісте саңылау тегісте.
2. Клемма қалыптары пайдаланып, драйвер өткізгіштерін шырағданды қалғана.
3. Сәртпені пайдалана отырып, шырағданды орнатыңыз. Электр қуатын қосыңыз.
Шырағдан пайдалануға дайын.

FR PANNEAU LED ENCASTRÉ INSTRUCTION

CARACTERISTIQUES:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Tension operationnelle : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance maximale : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Type de lampe : SMD LED
Classe de protection électrique : II
Indice de protection : IP20
Matériau : PP

AVERTISSEMENT:
1. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
2. Avant l'installation du luminaire et du pilote de connexion, veuillez couper l'alimentation principale.
3. Convient pour le montage sur des surfaces inflammables.
4. Assurez-vous de connecter le type de pilote approprié pour le luminaire LED.

INSTALLATION:
1. Faire un trou dans le plafond selon les mesures données.
2. Connecter les câbles du pilote et du luminaire à l'aide de borniers.
3. Fixer la lampe au plafond à l'aide de ressorts et allumer l'alimentation.

IT PANNELLO LED DA INCASSO ISTRUZIONI

SPECIFICHE:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Tensione operativa : 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza massima : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
 Sorgente luminosa : SMD LED
Classe di protezione elettrica : II
Protezione ingresso : IP20
Materiali : PP

AVVERTIMENTO:
1. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
2. Prima dell'installazione dell'apparecchiatura e del collegamento del driver, interrompere l'alimentazione principale.
3. Adatto per il montaggio su superfici infiammabili.
4. Assicurarsi di collegare il tipo di driver corretto per l'apparecchio LED.

INSTALLAZIONE:
1. Praticare un foro nel soffitto in base alle misure indicate.
2. Collegare i cavi del driver e dell'apparecchiatura utilizzando la morsettiere.
3. Fissare la lampada al soffitto tramite molle e accendere l'alimentazione.

DE EINBAUMONTIERTES LED-PANEL ANWEISUNG

SPEZIFIKATIONEN:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Betriebsspannung : 220-240V ~ 50/60 Hz
Max. Leistung : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Lichtquelle : SMD LED
Elektrische Schutzklasse : II
Schutzart : IP20
Material : PP

WARNUNG:
1. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
2. Bevor Sie das Gerät installieren und den Treiber anschließen, unterbrechen Sie bitte die Hauptstromversorgung.
3. Geeignet für die Montage auf brennbaren Oberflächen.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Treibertyp für die LED-Leuchte anschließen.

INSTALLATION:
1. Prüfen Sie gemäß den vorgegebenen Maßen ein Loch in die Decke.
2. Verbinden Sie die Kabel des Treibers und des Geräts mithilfe von Klemmenblöcken.
3. Befestigen Sie die Lampe mit Federn an der Decke und schalten Sie die Stromversorgung ein.

PL PANEL LED DO WBUDOWANIA INSTRUKCJA

SPESYFIKACJA:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Maksymalna moc : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Źródło światła : LED SMD
Klasa ochrony elektrycznej : II
Stopień ochrony : IP20
Material : PP

OSTRZEŻENIE:
1. Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
2. Przed instalacją urządzenia i podłączeniem sterownika należy odłączyć główne zasilanie.
3. Nadaje się do montażu na powierzchniach łatwopalnych.
4. Upewnij się, że podłączyłeś odpowiedni typ sterownika dla oprawy LED.

INSTALACJA:
1. Wywiercić otwór w suficie zgodnie z podanymi wymiarami.
2. Połączyć kable sterownika i urządzenia za pomocą listew zaciskowych.
3. Przy pomocy lampki do sufitu za pomocą sprężyn i włączyć zasilanie.

ES PANEL LED EMPOTRADO INSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Potencia máxima : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Fuente de luz : LED SMD
Clase de protección eléctrica : II
Protección de ingreso : IP20
Material : PP

ADVERTENCIA:
1. La instalación debe realizarla un electricista calificado.
2. Antes de instalar el dispositivo y conectar el controlador, corte la alimentación principal.
3. Adecuado para montaje sobre superficies inflamables.
4. Asegúrese de conectar el tipo de controlador adecuado para el dispositivo LED.

INSTALACIÓN:
1. Taladre un agujero en el techo según las medidas indicadas.
2. Conecte los cables del controlador y el dispositivo usando bloques de terminales.
3. Fije la lámpara al techo mediante resortes y encienda la fuente de alimentación.

PT PANEL LED ENCASTRADO INSTRUCÇÃO

ESPECIFICAÇÕES:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Potência máxima : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Fonte de luz : LED SMD
Classe de Proteção Elétrica : II
Proteção de entrada : IP20
Material : PP

AVISO:
1. A instalação deve ser feita por um electricista qualificado.
2. Antes da instalação do aparelho e do driver de conexão, desligue a alimentação principal.
3. Adequado para montagem em superfícies inflamáveis.
4. Certifique-se de conectar o tipo de driver adequado para a luminária LED.

INSTALAÇÃO:
1. Faça um furo no teto de acordo com as medidas fornecidas.
2. Conecte os cabos do driver e do acessório usando blocos terminais.
3. Fixe a lâmpada no teto por meio de molas e ligue a alimentação.

SK ZAPUSTITELNÝ LED PANEL NÁVOD

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Operační napětí : 220-240V ~ 50/60Hz
Maximální výkon : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Světelný zdroj : SMD LED
Třída elektrické ochrany : II
Ochrana proti vlhkosti : IP20
Material : PP

POZOR:
1. Instaláciu by mal vykonať kvalifikovaný električár.
2. Pred inštaláciou zariadenia a pripojením ovládača vypnite hlavné napájanie.
3. Vhodné na montáž na hoľnateľné povrchy.
4. Uistite sa, že ste pripojili správny typ ovládača pre LED zariadenie.

INSTALÁCIA:
1. Vyvrtajte otvor do stropu podľa zadanych rozmerov.
2. Pripojte kable ovládača a prípravku pomocí svorkovnic.
3. Pripievajte lampu k stropu pomocou pružin a zapnite napájanie.

CZ ZAPUŠTĚNÝ LED PANEL NÁVOD

SPESIFIKACE:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Max.výkon : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Světelný zdroj : SMD LED
Třída elektrické ochrany : II
Typ: IP20
Material : PP

VAROVÁNÍ:
1. Instalaci by měl provést kvalifikovaný električár.
2. Před instalací zařízení a připojením ovládače vypněte hlavní napájení.
3. Vhodné pro montáž na hořlavé povrchy.
4. Ujistěte se, že jste připojili správný typ ovládače pro LED zařízení.

INSTALACE:
1. Vyvrtajte otvor do stropu podle zadanych rozmerů.
2. Pripojte kabely ovládače a přípravku pomocí svorkovnic.
3. Pripievajte lampu ke stropu pomocí pružin a zapněte napájení.

BIH UGRADNI LED PANEL UPUTSTVO

SPESIFIKACIJE:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Op.napojn. : 220-240V ~ 50/60Hz
Maks.snaga : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Izvor svjetlosti : SMD LED
Klasa električne zaštite : II
Zaštita od vlaski : IP20
Material : PP

UPOZORENJE:
1. Instalaciju treba obaviti kvalifikovani električar.
2. Prije instalacije uređaja i povezivanja drajvera, isključite glavno napajanje.
3. Pogodno za montazu na zapaljive površine.
4. Obavezno ispravno odgovarajući tip drajvera za LED uređaj.

INSTALACIJA:
1. Izbuđi rupu u plafonu prema datim mjerama.
2. Povežite kablove drajvera i uređaja pomoću terminalnih blokova.
3. Pričvrstite lampu na plafon pomoću opruga i uključite napajanje.

AL PANELI LED I MONTITUAR NË HYRJË UDHËZIM

SPESIFIKIMET:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W
2027570 / 2027220 / 2027230 / 2027221 18W
2027240 / 2027250 24W
Fuqja maksimale : 3W / 6W / 12W / 18W / 24W
Burimi i drites : SMD LED
Klasa e mbrojtjes elektrike : II
Montazha e hyrjes : IP20
Materiali : PP

PARALAJMËRIM:
1. Instalimi duhet të bëhet nga një elektrikier i kualifikuar.
2. Përparsi instalimit të pajisjes dhe drajvës lidhës, ju lutemi ndërprerini mynën kryesore.
3. I përshatshëm për montim në sipërfaqe të ndezshme.
4. Siguroni që të keni llojin e duhur të drajvës për pajisjen LED.

INSTALIMI:
1. Hapni një vrimë në tavan sipas matjeve të dhëna.
2. Lidhni kablloet e drajvës dhe pajisjes duke përdorur blloqet e terminalit.
3. Fiksioni lampën në tavan duke përdorur susta dhe ndizni furnizimin me energji elektrike.

MK ЛЕД ПАНЕЛ СО ВКУБЕНА МЕСТА ИНСТРУКЦИЈА

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Model: LINA-R
2027540 / 2027160 / 2027170 3W
2027550 / 2027180 / 2027190 / 2027181 6W
2027560 / 2027200 / 2027210 / 2027201 12W