



heda®



HDC12RT



HDC18RT

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Heda
Typ	Downlight
Możliwości montażu	Sufit (stały/podwieszany)
Możliwość ściemniania	Nie
Oprawa przeznaczona do oświetlenia akcentowego	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
IP	20
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia	pomijalny
Czas zapłonu T	<0,1s
temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C

Parametry elektryczne

Moc nominalna	12W, 18W
Napięcie zasilające	180-260V
Rodzaj napięcia	Zmienne (AC)
Współczynnik mocy	> 0,5
Klasa energetyczna	E

Parametry świetlne

Strumień świetlny	w tabeli poniżej
Skuteczność świetlna	100lm/W
Temperatura barwowa	3000K/4000K/6000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	100°
Jednolitość barw	<6SDMC

Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy	w tabeli poniżej
Wymiary opakowania	w tabeli poniżej
Waga netto	w tabeli poniżej
Materiał	Poliwęglan

INDEKS	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA	KĄT ROZSYŁU	IP	WAGA NETTO	WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO	WYMIARY OPRAWY
HDC12RT	12W	1200lm	3000K/4000K/6000K	100°	20	0,25kg	50-100mm	ø166x18mm
HDC18RT	18W	1820lm	3000K/4000K/6000K	100°	20	0,37kg	50-150mm	ø220x18mm